

# BANCOS DE PRUEBAS



## BANCO DE PRUEBA HORIZONTAL

Modelo: **IM-LH** Tipo: Manual

### Características:

IM-LH220 sin medidor de distancia  
IM-LH220S con medidor de distancia  
Capacidad 220 Libras.  
Movimiento de la palanca 4"  
Plataforma de trabajo de gran amplitud



## BANCO DE PRUEBA HORIZONTAL TIPO RUEDA

Modelo: **SH** Tipo: Manual

### Características:

La manivela tipo rueda provee una velocidad relativa consistente para una prueba confiable. El medidor permanece en su lugar durante la prueba. Una sola base se utiliza para tanto prueba a la presión como a la compresión. Movimiento continuo de 7.5"



## BANCO DE PRUEBA VERTICAL

Modelo: **IM-HV** Tipo: Manual

### Características:

El diseño provee un alto control en la precisión  
Sirve para prueba de tensión como para compresión  
HV-110 Alcance Máximo 9" (con extensión a 14")  
HV-110L Alcance Máximo 16.8" (con extensión a 21.8")  
Capacidad 110 lbs  
Medidor de distancia opcional



## BANCO DE PRUEBAS RUEDA DE PRECISION

Modelo: **IMSV** Tipo: Manual

### Características:

IMSV-2 sin medidor de distancia  
IMSV-2S con medidor de distancia  
220 libras de capacidad  
Movimiento de 2" en cada posición fija  
La operación de la rueda de mano asegura la velocidad relativa constante entre prueba y prueba.



## BANCO DE PRUEBAS VERTICAL PALANCA

Modelo: **IMLV** Tipo: Manual

### Características:

IMLV-220 sin medidor de distancia  
IMLV-220s con medidor de distancia  
Capacidad 220 Libras.  
Movimiento de la palanca 4"  
Separación máxima 5"  
(o 10" con la placa de extensión opcional)



## BANCO DE PRUEBAS MOTORIZADA 500

Modelo: **LBS IM-MX** Tipo: Motorizado

### Características:

Máximo alcance 9" (con extensión a 14")  
MX-110: Carga máxima de 110 lbs  
MX-500: Carga máxima de 500 lbs  
Movimiento intermitente, ciclo sencillo, ciclo continuo,  
control de la fuerza  
Rango de velocidad: 0.4 - 11.5 in/min

# BANCOS DE PRUEBAS



## BANCO DE PRUEBAS HORIZONTAL

Modelo: **IMMH** Tipo: Motorizado

### Características:

IMMH-220 Capacidad 220 Libras.  
IMMH-500 Capacidad 500 Libras.  
Alimentador de tornillo para movimiento suave y óptimo  
No se requiere ninguna programación  
Medidor de distancia dinámico y estático disponibles..



## BANCO DE PRUEBAS VERTICAL

Modelo: **IMMV** Tipo: Motorizado

### Características:

IMMV-220 Capacidad 220 Libras.  
IMMV-500 Capacidad 500 Libras.  
IMMV-1100 Capacidad 1100 Libras.  
Alimentador de tornillo para un movimiento suave y óptimo  
No se requiere ninguna programación  
Medidor de distancia dinámico y estático disponibles



## MICRO BANCO DE PRUEBAS DE MOVIMIENTO

Modelo: **SV 05** Tipo: Manual

### Características:

Reducción de backlash y movimientos finos para mediciones más precisas  
Movimientos de 2.75"  
(distancia avance al rotar la manivela 0.9"/22.5mm)  
Carga Máxima 4.4 lbs (2 kg)



## PROBADOR DE RESORTES SPRING TESTER

Modelo: **LV-220S** Tipo: Manual

### Características:

Resolución: 0.0005"/0.01 mm  
Efectividad: 0.1% de lectura o  
0.0005"/0.1mm lo que sea mayor.  
Movimiento: 2"



## PROBADOR DE RESORTES SPRING TESTER

Modelo: **SV-2S** Tipo: Manual

### Características:

Dinamómetro Digital DPS (Especifique el rango).  
Cabeza plana AA-55 (para pruebas de compresión).  
Gancho pequeño A-1 (para las pruebas de la tensión).  
Amplia área de trabajo  
Carga máxima 220 libras (100 Kilogramos)  
Desplazamiento 2" Separación ajustable de 0" a 11"



## PROBADOR DE TERMINALES PARA CABLES

Modelo: **SERIE LH-DPS** Tipo: Manual

### Características:

Dinamómetro Digital DPS  
Mordaza WG-300 y WG-3  
Carga Máxima: 220 libras  
Exactitud excepcional de  $\pm 0.2\%$   
Modo en tiempo real y máximo (Seleccionable)  
Puertos RS-232c, Digimatic y salida Análoga.