



Detector de gas individual BW Clip BW-BWC



Descripción General

El detector de gas individual BW Clip es su acompañante diario para entornos peligrosos. Opera hasta tres años sin necesidad de mantenimiento:

Sólo encienda el dispositivo y se ejecuta continuamente, sin necesidad de calibración, de reemplazo del sensor, cambio de pila o carga de la batería. Esto significa gran fiabilidad y sin tiempo de inactividad.

Además, con el BW Clip de dos años para H₂S o CO, puede poner el dispositivo en un estado de hibernación cuando no lo este usando por una semana o más y extender su vida por ese periodo de tiempo.

Compatible con ambos sistemas de gestión el MicroDock II y el instrumento IntelliDoX, el BW Clip está diseñado para los más altos estándares de calidad y fiabilidad, manteniéndote seguro y compatible.

Contenido del paquete estándar

- Detector con sensor especificado, pinza de acero inoxidable y carcasa a prueba de conmoción cerebral
- Tapa de prueba
- Instrucciones

Especificaciones Generales

Tamaño	1.6 x 2.0 x 3.4 in / 4.1 x 5.0 x 8.7 cm
Peso	3.2 oz. / 92 g
Vida de batería	2 años (H ₂ S, CO, SO ₂ o O ₂) o 3 años (H ₂ S or CO)
Certificaciones y aprobaciones	



Clase I, Div. 1, Gr. A, B, C, D
Clase I, Zona 0, Grupo IIC

ATEX: CE 0539 II 1G

Ex ia IIC T4 Ga IP66/67
DEMKO 14 ATEX 1356

CE: Conformidad europea

EC: Declaración de conformidad EC
www.honeywellanalytics.com

IECEX: Ex ia IIC T4 Ga IP66/67
IECEX UL 14.0063

	BW Clip 2 - Años	Puntos de referencia de la alarma predeterminada		Rango de los puntos de referencia de la alarma		Rango de medición
		Bajo	Alto	Min.	Max.	
BWC2-H	Sulfuro de hidrógeno (H2S)	10 ppm	15 ppm	1.6 ppm	20 ppm	0-100 ppm
BWC2-X	Oxígeno (O2)	19.5% vol.	23.5% vol.	18% vol.	25% vol.	0-25% vol.
	BW Clip 3 - Años					
BWC3-M	Monóxido de carbono (CO)	35 ppm	200 ppm	5 ppm	200 ppm	0-300 ppm