



GasAlertMax XT II Multi-gas 1-4



GasAlertMax XT II es la manera mas inteligente, sencilla y económica de cumplir. Los trabajadores se sienten seguros y los incidentes se reducen al mínimo para que todos puedan hacer más. Esto significa ahorros de productividad y continuidad del negocio.

Operación simple, con bomba SmartSample.

GasAlertMax XT II supervisa hasta cuatro peligros y combina la operación directa de un botón, una bomba robusta con motor para muestreo remoto y ahora presenta IntelliFlash, el cumplimiento del indicador intermitente LED que indica de un vistazo que su detector de gas está funcionando correctamente. El GasAlertMax XT II es totalmente compatible con el sistema de calibración y pruebas automatizadas MicroDock II.

Contenido del paquete estándar

- Detector con sensor especificado, pinza de acero inoxidable y carcasa a prueba de conmoción cerebral
- Batería recargable
- Adaptador de carga con salida de pared
- Manguera de calibración con rápido conecte 3 ft. / 1 m
- Conecte la manguera de muestreo con filtro de partículas rápido 10 ft. / 3 m
- Destornillador reversible
- Juego de filtros de repuesto de bomba (5 partículas y 5 hidrofóbicas)
- Manual
- CD del manual Multi-lingue

Especificaciones Generales

Tamaño	5.1 x 2.8 x 2.0 in / 13.1 x 7.0 x 5.2 cm
Peso	11.5 oz. / 328 g
	13 horas @ 32 F / 0 C
	8 horas @ -4 F / -20 C
Vida de batería	Recarga en 6 horas

Certificaciones y aprobaciones



Clase I, Div. 1, Gr. A, B, C, D

IECEX: Ga Ex ia IIC T4

ATEX: CE II 1 G
Ga Ex ia IIC T4

INMETRO: BR-Ex ia IIC T4

GasAlertMax XT II 4-Gases

%LEL, O₂, H₂S, CO

GasAlertMax XT II 3-Gases

%LEL, O₂, H₂S

%LEL, O₂, CO

O₂, H₂S, CO

GasAlertMax XT II 2-Gases

%LEL, O₂

H₂S, CO

O₂, H₂S

O₂, CO

GasAlertMax XT II 1-Gas

O₂

H₂S

CO