

twilight

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL

**Kit de medidor de humedad y
temperatura en concreto
DF-CMMISKIT**

www.twilight.mx

 / [twightsadecv](https://www.facebook.com/twightsadecv)

 / [twightsadecv](https://twitter.com/twightsadecv)

 / [twightsadecv](https://www.youtube.com/twightsadecv)

Kit de medidor de humedad y temperatura en concreto

Modelo CMMISKIT Marca DeFelsko



Fácil de utilizar:

- Recolecte e informe fácilmente mediciones de acuerdo con ASTM F2170
- No es necesario abrir el orificio o quitar la tapa para tomar una medición. Las sondas permanecen encendidas y se transmiten por Bluetooth mientras están en el lugar durante hasta tres semanas.
- El diseño combinado de manga y sonda simplifica el proceso de instalación y no requiere consumibles

Durable

- Sondas inteligentes reutilizables
- Resistente a disolventes, ácidos, aceites, agua y polvo - resistente a la intemperie
- Dos años de garantía en las sondas

Preciso

- Los sensores de precisión de respuesta rápida proporcionan lecturas precisas y repetibles. La función Cal Check determina automáticamente si una sonda está leyendo dentro de la tolerancia
- Certificado de calibración que muestra la trazabilidad a NIST incluida
- Cumple con los estándares nacionales e internacionales, incluidos ISO y ASTM

Se conecta de forma inalámbrica a la Aplicación PosiTector (iOS / Android) y PosiTector DPM Advanced modelos a través de Bluetooth.

Cámara de control de calibración y solución de sal saturada

- Diseñado de acuerdo con ASTM E104 para mantener una humedad relativa constante del 75% @ 25 °C
- Almacene y proteja las sondas en la Cámara de control de calibración y la Solución de sal saturada cuando no estén en uso.
- Condiciona los sensores para una aclimatación más rápida

Las sondas del PosiTector CMM IS y la aplicación móvil gratuita guían a los usuarios a través de los criterios de documentación de ASTM F2170.

- Vea y registre las lecturas directamente con su dispositivo inteligente Apple o Android o con el medidor PosiTector DPM Advanced
- Recolecte e informe fácilmente la humedad relativa y la temperatura en losas de piso de concreto de acuerdo con ASTM F2170
- No es necesario abrir el agujero o quitar la tapa. Las sondas permanecen encendidas y se transmiten por Bluetooth mientras están en el lugar durante hasta tres semanas.
- Sondass inteligentes reutilizables
- Los sensores de precisión de respuesta rápida proporcionan lecturas precisas y repetibles
- Aclimatación rápida, tiempo de prueba reducido
- El diseño combinado de manga y sonda simplifica el proceso de instalación y no requiere consumibles

Kit Básico DF- CMMISKITB	Kit Completo DF- CMMISKITC	Kit Pro DF- CMMISKITP3E
3 sondas CMM IS	5 sondas CMM IS	PosiTector DPM3 Avanzado
3 soluciones de sal saturadas	5 soluciones de sal saturadas	5 sondas CMM IS
3 cámaras de control de calibración	5 cámaras de control de calibración	5 soluciones de sal saturadas
3 cápsulas	5 cápsulas	5 cámaras de control de calibración
Herramienta de extracción	Herramienta de extracción	5 cápsulas
	Cinta métrica	Herramienta de extracción
	Aditamentos de herramienta de vacío	Cinta métrica

	Diez baterías de celda de moneda A-76 / LR-44	Aditamentos de herramienta de vacío
	Estuche rígido de transporte	Diez baterías de celda de moneda A-76 / LR-44
		Estuche rígido de transporte



INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN INDUSTRIAL



LLÁMANOS

+52(81) 8115-1400 / +52 (81) 8173-4300

LADA Sin Costo:

01 800 087 43 75

E-mail:

ventas@twilight.mx

www.twilight.mx



/ [twightsadecv](#)



/ [twightsadecv](#)



/ [twightsadecv](#)