

# PTQ-A/B

Básculas de pesaje de alta capacidad, doble rango, automáticas, avanzadas de la serie VPQ



Serie CAL externa



Sensor de celda de carga LOADCELL

La balanza serial VPQ es un tipo de producto avanzado y técnico innovador en el pesaje industrial.

VPQ tiene una estructura sólida y Shell para garantizar que se pueda usar en ambiente.

TQ diseñado para el cliente que necesita una balanza de gran capacidad.

## CARACTERÍSTICA

Automático I)uj Rango de pesaje I Precisión de dos pesajes Función CAL externa

- Seis funciones ajustables de Imel Pesaje estable en el tiempo ajustable
- 20 Unidad shield: g, ct, lb, oz, od, GN, dwt, N, t, T/A/R Modo de pesaje predeterminado automáticamente y fecha
- Con pantalla TernFraturv
- Batería

Arriba Con (Inder — (ajuste opcional con recarga interior)leluchador\*,  
() Ajuste opcional Línea Wilh R.S232

## ESPECIFICACIONES

ArtículoNo.	Rango de peso	Radabilidad	Radabilidad	linealidad	Surmuzxhng	Tamaño de la cacerola (mm)	F[W]ba[W] SaS [W]a /_!_ fi	F[W]ba[W] Shea
PTQ-A2	2/3	0,01 / 0,02	± 0,02 / ± 0,04	± 0,02 / ± 0,04		180x255		
PTQ-A3	3/4							
PTQ-A4	4	0,01	± 0,02	± 0,02				
PTQ-AIO	20/10							
PTQ-Ai5	15 / 30	0,1 / 0,5	± 0,02/1	± 0,02/1	10 - 35	320 x310x120	10-20	
VTQ-A20	20/30					205x295		
PTQ-A30	30/40	0,1 / 0,2	± 0,2 / ± 0,4	± 0,2 / ± 0,4				
PTQ-A50	50 / 10	0,5 / 0,1	1 / ± 0,2	1 / ± 0,2				
vrQ-B15	15 / 30							
PTQ-B20	20 / 30	1 / 2	1 /	1 /	10 - 35			
PTQ-BN)	30 / 50					205x295	320 x310x120	10-20
PTQ-B50	50 / 70	1 / 2	1 ± 2	± 2 / ± 4				

De la actualización de "escala" a la calidad de "equilibrio"  
Toda la tecnología de pesaje en Huazhi



PULISITAR



## MODO DE APLICACIÓN

### Porcentaje de peso

- Función de mantenimiento de picos1
- Con medición de densidad
- Con función de pesaje dinámico
- Rae de conteo y pesaje seleccionable
- Función de fijación de precios
- Alto—Función de pesaje Inw

## Características



## Modo de aplicación

