



Dinamómetros Analógicos IM-FB



Descripción General

Dinamómetros Análogos Serie FB cuya construcción robusta soporta entornos industriales y sin embargo, mantiene por largos períodos de tiempo su calibración.

Características

- Caja ergonómica, resistente de metal.
- Capacidad de sobrecarga de 165 libras.
- Modo de lectura de tiempo real y modo de lectura más alta.
- Anillo de Tara (ajuste a cero)
- No necesitas baterías.
- Montable, puede acoplarse a otros accesorios (Bancos de prueba, mordazas, etc)
- Funda y accesorios estándares incluidos.

Especificaciones Generales

Libras		Kilogramos		Newtons	
No. de Catálogo	Capacidad y Resolución	No. de Catálogo	Capacidad y Resolución	No. de Catálogo	Capacidad y Resolución
Exactitud de $\pm 0.3\%$ F.S.					
IM-FB32oz	32 x 0.25 oz	IM-FB1kg	1 kg x 10 g	IM-FB10N	10 x 0.1 n
IM-FB80oz	80 x 1 oz	IM-FB2kg	2 kg x 20 g	IM-FB20N	20 x 0.2 n
IM-FB2lbs	2 x 0.02 lb	IM-FB3kg	3 kg x 25 g	IM-FB30N	30 x 0.25 n
IM-FB5lbs	5 x 0.05 lb	IM-FB5kg	5 kg x 50 g	IM-FB50N	50 x 0.5 n
IM-FB10lbs	10 x 0.1 lb	IM-FB10kg	10 kg x 100 g	IM-FB100N	100 x 1 n
IM-FB20lbs	20 x 0.2 lb	IM-FB20kg	20 kg x 200 g	IM-FB200N	200 x 2 n
IM-FB30lbs	30 x 0.25 lb	IM-FB30kg	30 kg x 250 g	IM-FB300N	300 x 2.5 n
IM-FB50lbs	50 x 0.5 lb	IM-FB50kg	50 kg x 500 g	IM-FB500N	500 x 5 n
IM-FB100lbs	100 x 1 lb				
Exactitud de $\pm 0.5\%$ F.S.					
IM-FB150lbs	150 x 1 lb				